










MODELL	Beskrivning	Modellnummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 MODELL XL-10 Standard Ø37/50 mm	Rullgardin med beslag på vardera sida, kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Designbeslag mot pristillägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	11	Sidodrag	30	360	400	12
		15	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		16	230V AC motor ³	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med monteringsprofil. Profilen monteras i tak eller vägg med clipsbeslag. Rullgardinen placeras i rullgardinsbeslag som sitter på monteringsprofilen. Designbeslag mot pristillägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	21	Sidodrag	30	360	400	12
		25	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		26	230V AC motor ³	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-40 Täckprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med täckprofil. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	41	Sidodrag	30	360	400	12
		45	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		46	230V AC motor ³	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-110 Kasset Ø37/50 mm	Rullgardin i kasset. Sidokanal finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	111	Sidodrag	30	360	400	12
		115	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		116	230V AC motor ³	65	360	400	12
		118	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-150 Kombi med halvkasset Ø37/50 mm	Rullgardin med 2 vävar i halvkasset - öppen upptill. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Separat betjäning - Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.	151	Sidodrag	30	360	400	12
		155	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		156	230V AC motor ³	65	360	400	12
		158	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XXL-210 Heavy Duty Ø50/62 mm	Rullgardin på kraftigt Ø50/62 mm rör - Heavy Duty. Monteras med beslag på vardera sida i tak eller på vägg, med integrerad nivåreglerare i beslaget ² . Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	211	Sidodrag	30	450	460	16
		215	Snäckväxel med vev	30	450	460	16
		216	230V AC motor ⁴	95	450	460	16
		218	PowerView® 230V AC ⁴	75	450	460	16
 MODELL XXL-310 Heavy Duty Kasset Ø50/62 mm	Rullgardin i kasset på kraftigt Ø50/62 mm rör. Sidokanal finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg ² . Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval - max 15 gr. vinkel.	311	Sidodrag	30	450	460 ¹	161
		315	Snäckväxel med vev	30	450	460 ¹	161
		316	230V AC motor ⁴	95	450	460 ¹	161
		318	PowerView® 230V AC ⁴	75	450	460 ¹	161

¹ Max. höjd och Max. yta styrs av vävens tjocklek.

² Max yta beror på vävens tyngd, max 3,7 kg (50 mm rör), XXL 4,8 kg 63 rör. Viktbegränsning

³ Endast 50 mm rör.

⁴ Endast 62 mm rör.

Motorn ska klara den totala max vikten för det seriekopplade systemet.