



LUXAFLEX® BEAUFORT® ZIP

Luxaflex® Beaufort® Zip er en del af vores Outdoor Screen, også kaldes udvendige rullegardiner, og er udviklet til at modstå store vindhastigheder. Findes i op til 5,5 meter i bredde og højde – max. areal 17 m² (afhængig af væv). Modellen findes i to kassettedimensioner; 100 og 125 mm. Den patenterede konstruktion gør det enkelt at montere kassetten i sidelisterne fra fronten. Produktet er klassificeret i vindklasse 5-6 afhængig af dimension.



TEKNISK INFORMATION

Model	Firkantet kassette 100 eller 125 mm
Max. bredde	5 500 mm
Max. højde	5 500 mm
Max. areal	op til 17 m ²
Vindhastighed	op til 24 m/s

Betjening

Beaufort® Zip er en Outdoor Screen med 230V AC Somfy motor – m. kablet styring, RTS eller IO radiostyring. Tilvælg fjernbetjening, og/eller automatiske styringer såsom sol- og vindautomatik.

Væv

Vælg mellem et større antal screenvæv med forskellige åbenhedsfaktorer; Sergé 3%, Sergé 1% og Soltis 92 med 4%. Ønskes mørklæggende væv, så findes Soltis B92.

Profilfarve

Profil og komponenter findes i naturanodiseret aluminium, alternativt lakeret i hvid, antrasit eller sort (RAL 9010, 7016 og 9005 – i glans 30). Du kan også bestille special RAL farve, og højglans lakering.



Profiler & Montering

To-delte sidelister i ekstruderet aluminium med den smarte zip-funktion, som holder vævet sikkert på plads i sidelisten. Monteres i niche eller på væg. Produktet har ingen synlige skruer, og det er enkelt at frontmontere kassetten. Kan også monteres med distancebeslag (giver 35-100 mm afstand til væg).

Parkeringshøjde

Produktet (kassette inkl. underliste) har en parkeringshøjde på 135 mm med kassette 100, og parkeringshøjde på 150 mm med kassette 125.

Måltegninger:



Sideliste 37 x 38 mm



Distancebeslag 35-100 mm



Underliste 31 x 38 mm

