








Typ	Beskrivning	Modellnummer ⁴	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²	
 Modell 10 Sidobeslag	Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg. Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg. Endast med avslut 124.	11	Sidodrag	21	260	300	6,8 ²	
		13a	Fjäder	50	180	180	3,2	
		16	24 V motor	40	260	300	6,8	
		16	12 V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8	
		16	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0	
		18	PowerView® (min höjd 39 cm)	35/60 ⁵	250	300	6,8	
 Modell 20 Monteringsprofil	Frihängande rullgardin med monteringsprofil. Kan monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag. Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg. Endast med avslut 124.	21	Sidodrag	21	260	300	6,8 ²	
		24	LiteRise®	80	260	210 ³	5,5	
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		23a	Fjäder	50	180	180	3,2	
		26	24 V motor	40	260	300	6,8	
		26	12 V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8	
		26	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0	
28	PowerView® (min höjd 39 cm)	35/60 ⁵	250	300	6,8			
 Modell 560/570 Kasset S1	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 560) eller stängd kasset (modell 570). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	561	571	Sidodrag	21	260	300 ¹	6,8 ²
		564	574	LiteRise® (Går ej med sidolister)	80	260	210 ³	5,5
		563	573	SoftRaise® (Går ej med sidolister)	60	200	250	5,0
		563a	573a	Fjäder (Går ej med sidolister)	50	180	180	3,2
		566	576	24 V motor	40	260	280 ¹	6,8
		566	576	12 V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300 ¹	6,8
		566	576	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300 ¹	6,0
		568 ⁶	578 ⁶	PowerView® (min höjd 39 cm)	35	250	300 ¹	6,8
 Modell 580/590 Kasset S2	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 580) eller stängd kasset (modell 590). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm och 64 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten. L-profil nedtill kan också väljas (tillval).	581	591	Sidodrag	21	260	300	6,8 ²
		584	594	LiteRise® (Går ej med sidolister)	80	260	210 ³	5,5
		583	593	SoftRaise® (Går ej med sidolister)	60	200	250	5,5
		583a	593a	Fjäder (Går ej med sidolister)	50	180	180	3,2
		586	596	24 V motor	40	260	300	6,8
		586	596	12 V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8
		586	596	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0
		588	598	PowerView® (min höjd 39 cm)	35/60 ⁵	250	300	6,8
		 TYP 9 Skylight	Denna rullgardinstyp passar för lutande takfönster. Med list upptill och sidokanal på sidorna passar gardinen perfekt för mörkläggnig. Skylight monteras framtill i nischen. Lutande fönster max. lutning 60 grader. Minsta nischdjup 45 mm.			Steglös betjäning Rör 25 mm	35	120

¹ Max. höjd beroende på vävens tjocklek. Modell S2 Kasset används vid kraftigare väv. Gäller exempelvis höjder över 170 cm.

² Max. yta är beroende på vävens vikt. Med mörkläggande och mycket kraftiga vävar kan ytan vara begränsad.

³ LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.

⁴ Modellnummer anger modell och betjäning.

⁵ Min mått 60 cm gäller för PowerView® motor med integrerat Li-Ion batteri.

⁶ Det är inte möjligt att få PowerView® motor med integrerat Li-Ion batteri. Välj extern strömkälla eller modell 588/598 istället.