

Silhouette® gardiner





GENERELT

Luxaflex® Silhouette® er en eksklusiv gardin som består av to transparente lag vev, som filtrerer lyset vakkert før det kommer inn i rommet. Stofflamellene mellom vevet vinkles som en persienne og justerer lys og privatliv.

Silhouette® finnes i to lamellbredder og en mengde ulike vev og strukturer. Kassett/underlist finnes i fargene hvit, beige, sort eller aluminium.

Motortilbehør - se avsnitt Motorisering/PowerView®



MÅLTAKING



TYPE 1
Fritthengende

Oppgi ferdigmål eller nisjemål ved bestilling.

Husk å alltid opplyse om monteringshøyden


For å kunne åpne og lukke gardinen er det viktig at høydemålet er 100 % korrekt når gardinen monteres i nisje eller mot gulv.

Underlisten er 3 mm bredere enn vevet på begge sider.

Målforklaringer:

Ferdigmål bredde =
nisjemål - 5 mm

Ferdigmål høyde =
nisjemål - 5 mm



Lysinnslipp

	Motsatt betjeningside, mm	Betjeningside, mm
Snortrekk, snor	8	17
LiteRise®		8
SmartCord®		15
24V DC Motor		17
PowerView®	10	12

Toleransen er 2 mm på de ovennevnte mål.

BETJENING

Velg mellom følgende betjeningsmuligheter.

SmartCord® Standard betjening. Selvinttrekkende snor på venstre eller høyre side. Fargen på snoren følger skinnfargen, bortsett fra sort som får grå snorfarge. Snorlengden leveres i henhold til EN13120.

Snortrekk Snoren følger skinnfargen som enten kommer i hvit, grå eller beige. (Sort skinnfarge får grå snor). Endeløs snor leveres i 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500 og 1800 mm. Standard er alltid lengst mulig snorlengde i henhold til EN13120. Betjening kan plasseres på høyre eller venstre side.

LiteRise® Betjenes med transparent grep i underlisten, 2 stk. grep ved bredde over 120 cm. Trekk eller skyv i underlisten, helt uten snorer.

Motor 24 V DC motor – er en motor som du kan velge ulike styringer til. Se kapittel om Motorisering.

PowerView® Innebygd 18V motor (plassering høyre side), som kan styres med hjelp av fjernkontroll eller App - se kapittel om PowerView® motorisering.






PROFILER OG HARDVARE

Kassett/underlist finnes i fargene hvit, beige, sort eller aluminium.
Det er mulig å kjøpe dekkprofil, som monteres over og/eller bak kassetten. Se side med tilbehør.

Mål på bildet er kassettmål.

Med beslag bygger kassetten mer. Installasjonsdybde i nisje er 85 mm.
Med PowerView kreves 105 mm pga batterirøret.




VEV

Silhouette® vev består av 100% polyester og alle vev er antistatisk behandlet.
Lamellbredden er 50 eller 75 mm, se kolleksjonsbok.



50 mm




75 mm

MONTERING

Silhouette® leveres med hvite universalbeslag i metall som kan monteres enten i tak eller på vegg. Mål: H. 30, B. 53, L. 82 mm.

Silhouette® som har PowerView® betjening og batterirør trenger distansebrikker (18 mm) ved veggmontering for å gi plass til batterirøret.



Universalbeslag for tak-/veggmontering

Antall beslag

Bredde mm	< 1600	1601 - 2400	2400 - 2850	2851-3000
Antall beslag	2	3	4	5

Når du monterer produktet, må du sørge for at det ruller rett opp.
Hvis ikke, kan dette korrigeres ved å flytte balansevekten i underlisten.

ØVRIG

Mønsterrapport


Bestilles flere gardiner med tilsvarende vev, farge og monteringshøyde bør fortløpende gardiner velges. Dette gjelder for maks 5 gardiner med en totalbredde på maks 4 meter. Toleransen mellom segmenthøydene er 5 mm dersom produktenes totalbredde er mindre enn 2600 mm og opptil 10 mm dersom totalbredden er mer enn 2600 mm.
Det er ikke mulig å få fortløpende gardiner i etterkant.

Rengjøring

Vevene har fått smussavvisende behandling. Se Luxaflex® hjemmeside for råd til rengjøring.



TYPEOVERSIKT

MODELL	Vevkvalitet	SmartCord®/Snortrekk				LiteRise®				PowerView®/Motor 24 V			
		Min. bredde cm	Maks bredde cm	Min. høyde cm	Maks høyde cm	Min. bredde cm	Maks bredde cm	Min. høyde cm	Maks høyde cm	Min. bredde cm	Maks bredde cm	Min. høyde cm	Maks høyde cm
 <p>Type 1 Kasset</p>	Originale Clearview 75 mm	30	275	30/40 ¹	300	50	275	30	210	50	275	30	300
	Originale 50 mm		260		275		260		275		260		275
	Originale 75 mm		300		300		300		300		300		300
	Lumière 75 mm		300		300		300		300		300		300
	Matisse 75 mm		300		300		300		300		300		300
	Ombre 75 mm		300		300		300		300		300		280
	BonSoir Originale 75 mm		300		280		300		300		300		300
	Promenade 75 mm		300		220		300		300		300		220
	Silk 75 mm		300		220		300		300		240		220
	Toujours 50 mm		275		265		275		275		265		265
	Toujours 75 mm		275		265		275		275		265		265

¹ Minimum bredde er 30 cm på SmartCord og 40 cm på kjedetrekk.
Ved bredde under 60cm benyttes holddown-beslaget som automatisk medfølger produktet.

