











Type	Beskrivelse	Betjening		Lamel bredde mm	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m ²
		Fratræk- ning	Drejning					
 TYPE 1 Frihænger	Frithængende lameller.  Kan leveres med to forskellig lamelhøjde - VO11. Pris som højeste højde.  Kan leveres med skrå lameller - VO10Hx. Samme pristillæg som for Type 5. Betjeningsstang leveres kun med parkering højre, venstre eller split.	Snor	Kæde	63	30	500	260	13,0
				89 127	30	690	480	33,0
		Snor	Dreje- stang	63	30	350	250	8,75
				89 127				
		Kæde		89 127	30	450	480	22,5
		Betjeningsstang		89 127	30	690	300	20,7
		PowerView® 18V		89 127	50	450	480	21,6
Motor 230V ¹		63	50	690	260	17,2		
VO10 (standard)		89 127			480	33,0		
 TYPE 2 Udspændt lodret	Lodret monteret. Fjederudspændte lameller mellem 2 parallelle skinner. Til lodrette vinduer, vippevinduer og døre. Leveres kun med parkering i højre eller venstre side.	Snor	Kæde	89 127	30	400	400	16,0
				Motor 230V ¹		89 127	50	400
 TYPE 4 Udspændt < 45°	Vandret monteret. Fjederudspændte lameller mellem 2 parallelle skinner. Lysstribe må påberegnes i betjeningsiden. Vælg mellem parkering i højre eller venstre side.	Snor	Kæde	63	30	200	200	3,0
				89		300		4,0
				127		300		5,0
		Motor 230V ¹		63	50	300	200	3,0
		89	4,0					
		127	5,0					
 TYPE 5 Gavlvindue	Frithængende lameller på skrå overskinne ² . Max 55°. Se evt. afsnit Diverse. Husk at der er ekstra lysindslip mellem overliste og lameller. Mindste lamel er 10 cm. Leveres kun med parkering i højeste side.	Snor	Kæde	63	30	450	250	
				89 127		690	500	
		Motor 230V ¹		63	50	450	250	
		89 127	690	500				
 TYPE 6 Buevindue	Frithængende lameller på lodret buet skinne. Specialbestilling. Påregn ekstra leveringstid. Leveres kun med parkering i midten.	Snor	Kæde	89 127	50	500	500	
				Motor ¹		89 127	50	500
 TYPE 17 Karnap	Frithængende lameller på vandret buet skinne. Specialbestilling. Påregn ekstra leveringstid.	Snor	Kæde	89	65	500	500	25,0
				127	90			
		Motor 230V ¹		89	65	500	500	25,0
		127	90					

¹ Ved brug af motor med 230V modul er min. bredden 60 cm.

² Pris bestemmes af skinnens længde (B) og højeste højde (D).