








Type	Beskrivelse	Model-nummer <sup>4</sup>	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m <sup>2</sup>	
 <p>Model 10 Endebeslag</p>	<p>Frithængende rullegardin med endebeslag. Kan monteres i loft eller på væg.</p> <p>Sidetræk og motor kan fås med wirestyring mod pristillæg. Kun med afslutning 124.</p>	11	Sidetræk i venstre eller højre side	21	260	300	6,8 <sup>2</sup>	
		13a	Fjeder	50	180	180	3,2	
		16	24V motor	40	260	300	6,8	
		16	12V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor/ 12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8	
		16	24V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0	
		18	PowerView® (min højde 39 cm)	35/60 <sup>5</sup>	250	300	6,8	
 <p>Model 20 Monteringsprofil</p>	<p>Frithængende rullegardin med monteringsprofil. Kan monteres i loft eller på væg med clipsbeslag.</p> <p>Sidetræk og motor kan fås med wirestyring mod pristillæg. Kun med afslutning 124.</p>	21	Sidetræk i venstre eller højre side	21	260	300	6,8 <sup>2</sup>	
		24	LiteRise®	80	260	210 <sup>3</sup>	5,5	
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		23a	Fjeder	50	180	180	3,2	
		26	24V motor	40	260	300	6,8	
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8	
		26	24V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0	
		28	PowerView® (min højde 39 cm)	35/60 <sup>5</sup>	250	300	6,8	
 <p>Model 560/570 Kasette S1</p>	<p>Rullegardin monteret i kasette. Vælg mellem åben kasette (model 560) eller lukket kasette (model 570).</p> <p>Lukket kasette betyder at kassetten får en dækliste nederst.</p> <p>35 mm sidelister fås som tilvalg til den lukkede kasette. Leveres altid med afslutning 600 Stadium med børste (pristillæg). Der er ligeledes børste over kassetten samt i sidelisterne.</p>	561	571	Sidetræk i venstre eller højre side	21	260	300 <sup>1</sup>	6,8 <sup>2</sup>
		564	574	LiteRise® (fås ikke med sidelister)	80	260	210 <sup>3</sup>	5,5
		563	573	SoftRaise® (fås ikke med sidelister)	60	200	250	5,0
		563a	573a	Fjeder (fås ikke med sidelister)	50	180	180	3,2
		566	576	24V motor	40	260	280 <sup>1</sup>	6,8
		566	576	12V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300 <sup>1</sup>	6,8
		566	576	24V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300 <sup>1</sup>	6,0
		568 <sup>6</sup>	578 <sup>6</sup>	PowerView® (min højde 39 cm)	35	250	300 <sup>1</sup>	6,8
		 <p>Model 580/590 Kasette S2</p>	<p>Rullegardin monteret i kasette. Vælg mellem åben kasette (model 580) eller lukket kasette (model 590). Lukket kasette betyder at kassetten får en dækliste nederst.</p> <p>35 mm og 64 mm sidelister fås som tilvalg til den lukkede kasette. Leveres altid med afslutning 600 Stadium med børste (pristillæg). Der er ligeledes børste over kassetten samt i sidelisterne.</p> <p>L-profil nederst kan også vælges (tilvalg)</p>	581	591	Sidetræk i venstre eller højre side	21	260
584	594			LiteRise® (fås ikke med sidelister)	80	260	210 <sup>3</sup>	5,5
583	593			SoftRaise® (fås ikke med sidelister)	60	200	250	5,5
583a	593a			Fjeder (fås ikke med sidelister)	50	180	180	3,2
586	596			24V motor	40	260	300	6,8
586	596			12V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8
586	596			24V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0
588	598			PowerView® (min højde 39 cm)	35/60 <sup>5</sup>	250	300	6,8
 <p>TYPE 9 Skylight</p>	<p>Rullegardinet er monteret med topdækliste og sidelister, hvilket gør dette rullegardin velegnet til montering med mørklægning.</p> <p>Til skråvinduer ved hældning op til 60 grader. Min. niche dybde 45 mm.</p>					Trinløs betjening. Rør 25 mm	35	120

<sup>1</sup> Max. højde er afhængig af vævets tykkelse. Model S2 Kasette anvendes ved kraftigere væv. Gælder fx højder over 170 cm.

<sup>2</sup> Max. areal er afhængig af gardinets vægt. Med mørklæggende og meget kraftige væv kan areal være begrænset.

<sup>3</sup> LiteRise® anbefales ikke normalt til gardiner som går fra loft-til-gulv.

<sup>4</sup> Modelnummer angiver model og betjening.

<sup>5</sup> Min. bredde er 60 cm for PowerView® motor med integreret Li-Ion batteri.

<sup>6</sup> Det er ikke muligt at vælge PowerView® motor med integreret Li-Ion batteri. Vælg ekstern strømkilde eller model 588/598.