








Type	Beskrivelse	Modellnummer <sup>4</sup>	Betjening	Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks areal m <sup>2</sup>	
 <p>Modell 10 Beslag</p>	<p>Fritthengende rullegardin med beslag. Kan monteres i tak eller på vegg.</p> <p>Kjedetrekk og motor kan fås med wirestyring mot et pristillegg. Kun med avslutning 124.</p>	11	Kjedetrekk på venstre eller høyre side.	21	260	300	6,8 <sup>2</sup>	
		13a	Fjær	50	180	180	3,2	
		16	24 V motor	40	260	300	6,8	
		16	12 V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8	
		16	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0	
		18	PowerView® (min høyde 39 cm)	35/60 <sup>5</sup>	250	300	6,8	
 <p>Modell 20 Monteringsprofil</p>	<p>Fritthengende rullegardin med monteringsprofil. Kan monteres i tak eller på vegg med clipsbeslag.</p> <p>Kjedetrekk og motor kan fås med wirestyring mot et pristillegg. Kun med avslutning 124.</p>	21	Kjedetrekk på venstre eller høyre side	21	260	300	6,8 <sup>2</sup>	
		24	LiteRise®	80	260	210 <sup>3</sup>	5,5	
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		23a	Fjær	50	180	180	3,2	
		26	24 V motor	40	260	300	6,8	
		26	12 V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8	
		26	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0	
		28	PowerView® (min høyde 39 cm)	35/60 <sup>5</sup>	250	300	6,8	
 <p>Modell 560/570 Kassett S1</p>	<p>Rullegardin montert i kassett. Velg mellom åpen kassett (modell 560) eller lukket kassett (modell 570).</p> <p>Lukket kassett betyr at kassetten får en dekklist i bunnen.</p> <p>35 mm sidelister finnes som tilvalg til lukket kassett. Leveres alltid med Stadium 600 avslutning med børster (pristillegg). Børster fås også over kassett, samt i sidelister.</p>	561	571	Kjedetrekk på venstre eller høyre side.	21	260	300 <sup>1</sup>	6,8 <sup>2</sup>
		564	574	LiteRise® (Fungerer ikke med sidelister)	80	260	210 <sup>3</sup>	5,5
		563	573	SoftRaise® (Fungerer ikke med sidelister)	60	200	250	5,0
		563a	573a	Fjær (Fungerer ikke med sidelister)	50	180	180	3,2
		566	576	24 V motor	40	260	280 <sup>1</sup>	6,8
		566	576	12 V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300 <sup>1</sup>	6,8
		566	576	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300 <sup>1</sup>	6,0
		568 <sup>6</sup>	578 <sup>6</sup>	PowerView® (min høyde 39 cm)	35	250	300 <sup>1</sup>	6,8
		 <p>Modell 580/590 Kassett S2</p>	<p>Rullegardin montert i kassett. Velg mellom åpen kassett (modell 580) eller lukket kassett (modell 590). Lukket kassett betyr at kassetten får en dekklist i bunnen.</p> <p>35 mm og 64 mm sidelister finnes som tilvalg til lukket kassett. Leveres alltid med Stadium 600 avslutning med børster (pristillegg). Børster fås også over kassett, samt i sidelister.</p> <p>L-profil til bunnen av nisen er også et mulig tilvalg med 64 mm sidelister.</p>	581	591	Kjedetrekk på venstre eller høyre side.	21	260
584	594			LiteRise® (Fungerer ikke med sidelister)	80	260	210 <sup>3</sup>	5,5
583	593			SoftRaise® (Fungerer ikke med sidelister)	60	200	250	5,5
583a	593a			Fjær (Fungerer ikke med sidelister)	50	180	180	3,2
586	596			24 V motor	40	260	300	6,8
586	596			12 V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8
586	596			24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0
588	598			PowerView® (min høyde 39 cm)	35/60 <sup>5</sup>	250	300	6,8
 <p>TYPE 9 Skylight</p>	<p>Rullegardinen er montert med dekklist i toppen og sidene. Dette gjør rullegardinen velegnet til mørklegging med blackoutvev. Tåler ikke lufting.</p> <p>Til skråvinduer ved helning opptil 60 grader. Min. nisjedybde 45 mm.</p>					<p>Trinnløs betjening. Rør 25 mm</p>	35	120

<sup>1</sup> Maks høyde av avhengig av vevets tykkelse. Modell S2 Kassett brukes ved kraftigere vev. Gjelder f.eks. høyder over 170 cm.

<sup>2</sup> Maks areal er avhengig av gardinens vekt. Med mørkleggende og meget kraftigere vev kan areal være begrenset.

<sup>3</sup> LiteRise® anbefales ikke normalt til gardiner som går fra tak-til-gulv.

<sup>4</sup> Modellnummer angir modell og betjening.

<sup>5</sup> Min. mål 60 cm gjelder for PowerView® motor med integrert Li-Ion batteri.

<sup>6</sup> Det er ikke mulig å velge PowerView® motor med integrert Li-Ion batteri. Velg ekstern strømkilde eller modell 588/598.