











MODEL	Beskrivelse	Model-nummer	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m <sup>2</sup>
 MODEL XL-10 Standard Ø37/50 mm	Frithængende rullegardin, som kan monteres i loft, på væg eller i niche. Designbeslag mod tillæg. Mod tillæg kan der vælges drejestang eller motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider. Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max 15° vinkel.	11	Sidetræk	30	360	400	12
		15	Drejestang	30	360	400	12
		16	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODEL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm	Frithængende rullegardin, som leveres med monteringsprofil til montering i loft eller på væg. Leveres med clipsbeslag og formonterede rullegardinsbeslag. Designbeslag mod tillæg. Mod tillæg kan der vælges drejestang eller motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider. Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max 15° vinkel.	21	Sidetræk	30	360	400	12
		25	Drejestang	30	360	400	12
		26	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODEL XL-40 Frontprofil Ø37/50 mm	Frithængende rullegardin med frontprofil. Kan monteres i loft, på væg eller i niche. Mod tillæg kan der vælges drejestang eller motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider. Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max 15° vinkel.	41	Sidetræk	30	360	400	12
		45	Drejestang	30	360	400	12
		46	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODEL XL-53 Kasette Ø50 mm	Rullegardin i åben kasette. Leveres med vinkel til montering i loft eller på væg. Leveres altid på Ø50 mm rør. Ingen mulighed for at få sidelister og/eller seriekobling.	681H	Sidetræk <sup>2</sup>	30	360	400	12
		686H	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		688H	PowerView® 230 V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODEL XL-110 Kasette Ø37/50 mm	Rullegardin i kasette. Sidelister fås som tilvalg. Leveres med vinkel til montering i loft eller på væg. Mod tillæg kan der vælges drejestang eller motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider. Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max 15° vinkel.	111	Sidetræk	30	360	400	12
		115	Drejestang	30	360	400	12
		116	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		118	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODEL XL-150 Kombi med halvkasette Ø37/50 mm	Rullegardin med 2 dessiner i halvkasette, åben optil. Kan monteres i loft, på væg eller i niche. Separat betjening, mod tillæg kan der vælges motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider.	151	Sidetræk	30	360	400	12
		155	Drejestang	30	360	400	12
		156	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		158	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODEL XXL-210 Heavy Duty Ø50/62 mm	Rullegardin, som kan monteres i loft eller på væg, med integreret niveauregulere i beslag <sup>2</sup> . Mod tillæg kan der vælges drejestang eller motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider. Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max. 15° vinkel.	211	Sidetræk	30	450	460	16
		215	Drejestang	30	450	460	16
		216	230V AC motor <sup>4</sup>	95	450	460	16
 MODEL XXL-310 Heavy Duty Kasette Ø50/62 mm	Rullegardin i kasette på kraftig Ø50/62 mm rør. Sidelister fås som tilvalg. Leveres med vinkel til montering i loft eller på væg <sup>2</sup> . Mod pristillæg kan der vælges drejestang eller motor. Wirestyring som tilvalg. Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max 15° vinkel.	311	Sidetræk	30	450	460 <sup>1</sup>	16 <sup>1</sup>
		315	Drejestang	30	450	460 <sup>1</sup>	16 <sup>1</sup>
		316	230V AC motor <sup>4</sup>	95	450	460 <sup>1</sup>	16 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Max. højde og max. areal afhænger af vævets tykkelse.

<sup>2</sup> Max. areal afhænger af vægten på vævet, max 3,7 kg (50 mm rør), XXL 4,8 kg (62 mm rør).

<sup>3</sup> Kun 50 mm rør.

<sup>4</sup> Kun 62 mm rør.

Motoren skal klare total max. vægt for det seriekoblede system.