











MODELL	Beskrivelse	Modellnummer	Betjening	Min. bredde cm	Maks. bredde cm	Maks. høyde cm	Maks. areal m <sup>2</sup>
 MODELL XL-10 Standard Ø37/50 mm	Fritthengende rullegardin som kan monteres i tak, på vegg eller i nisje. Designbeslag mot et tillegg. Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	11	Kjedetrek	30	360	400	12
		15	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		16	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODELL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm	Fritthengende rullegardin som leveres med monteringsprofil til montering i tak eller på vegg. Leveres med clipsbeslag og monterte rullegardinbeslag. Designbeslag mot tillegg. Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	21	Kjedetrek	30	360	400	12
		25	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		26	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODELL XL-40 Frontprofil Ø37/50 mm	Fritthengende rullegardin. Kan monteres i tak, på vegg eller i nisje. Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	41	Kjedetrek	30	360	400	12
		45	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		46	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODELL XL-53 Kasset Ø50 mm	Rullegardin med kasset som er åpen i bunnen. Leveres med vinkel for montering i tak eller på vegg. Gjøres alltid på 50 mm rør. Sidekanal og seriekobling kan ikke velges.	681H	Kjedetrek <sup>3</sup>	30	360	400	12
		686H	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		688H	PowerView® 230 V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODELL XL-110 Kasset Ø37/50 mm	Rullegardin med kasset. Mulighet til å velge sidelister. Leveres med universalbeslag til montering i tak og vegg. Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	111	Kjedetrek	30	360	400	12
		115	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		116	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
		118	PowerView® 230V AC <sup>3</sup>	75	360	400	12
 MODELL XL-150 Kombi med halvkasset Ø37/50 mm	Rullegardin med 2 design i halvkasset, åpen i topp. Kan monteres i tak, på vegg eller i nisje. Separat betjening - mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider.	151	Kjedetrek	30	360	400	12
		155	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		156	230V AC motor <sup>3</sup>	65	360	400	12
 MODELL XXL-210 Heavy Duty Ø50/62 mm	Rullegardin, som kan monteres i tak eller på vegg, med integrert nivåregulerer i beslag <sup>2</sup> . Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	211	Kjedetrek	30	450	460	16
		215	Snekkedrev med sveiv	30	450	460	16
		216	230V AC motor <sup>4</sup>	95	450	460	16
 MODELL XXL-310 Heavy Duty Kasset Ø50/62 mm	Rullegardin med kasset på kraftige Ø50/62 mm rør. Mulighet til å velge sidelister mot et tillegg. Leveres med vinkel for montering i tak eller på vegg <sup>2</sup> . Mot et pristillegg kan betjening snekkedrev eller motor velges. Wirestyring som tilvalg. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	311	Kjedetrek	30	450	460 <sup>1</sup>	16 <sup>1</sup>
		315	Snekkedrev med sveiv	30	450	460 <sup>1</sup>	16 <sup>1</sup>
		316	230V AC motor <sup>4</sup>	95	450	460 <sup>1</sup>	16 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Maks høyde og maks areal avhenger av dukens tykkelse.

<sup>2</sup> Maks areal avhenger av vekt på vev. Maks 3,7 kg (50 mm rør), XXL 4,8 kg (62 mm rør).

<sup>3</sup> Kun 50 mm rør.

<sup>4</sup> Kun 62 mm rør.

Motoren må kunne håndtere den totale maksimale vekten til det seriekoblede systemet.