





Model	Beskrivelse	Lamel bredde mm		Betjening	Min. bredde	Max. bredde	Min. højde	Max. højde	Max areal, m <sup>2</sup>	
		50	70						Faux Wood	Standard
 <b>Standard</b>	Frithængende persienne. Kan monteres i loft eller væg.  Laves med wirestyring <sup>6</sup> (type 2) og hold-down beslag mod tillæg <sup>3</sup> .	●	●	Snor/vendesnor	35	300 <sup>5</sup>	40	300	4,8	5,5
		●	●	Snor/drejstang	35	300 <sup>5</sup>	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Kædetræk <sup>4</sup>	51	300 <sup>5</sup>	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® <sup>1</sup>	74,5	300 <sup>5</sup>	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V <sup>2</sup>	61,2	300 <sup>5</sup>	40	300	6,0	8,0
 <b>Design XL</b>	Laves med brede stigebånd mod tillæg.	●	●	Snor/vendesnor	35	300 <sup>5</sup>	40	300	4,8	5,5
		●	●	Snor/drejstang	35	300 <sup>5</sup>	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Kædetræk <sup>4</sup>	51	300 <sup>5</sup>	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® <sup>1</sup>	75,5	300 <sup>5</sup>	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V <sup>2</sup>	61,2	300 <sup>5</sup>	40	300	6,0	8,0

<sup>1</sup> PowerView® kan ikke laves med brede stigebånd. Motoren placeres altid i venstre side.

<sup>2</sup> Faux Wood kan ikke laves med brede stigebånd.

<sup>3</sup> Kun med Snor/vendesnor og Snor/drejstang. Underlisten afkortes 15 mm i hver side, så der er plads til hold-down beslag indenfor færdigbredde.

<sup>4</sup> Med Standard system vil overlisten være 12 mm bredere end færdigbredden (lameller og underliste) - i betjeningsiden.

<sup>5</sup> Faux wood, Oak, Walnut og Bamboo laves max. 240 cm. Se kollektionsbogen.

<sup>6</sup> LiteRise® laves ikke med wirestyring.

Ved persienner større end 170 cm i bredden, så anbefaler vi brug af motor på grund af gardinets vægt.

