



TYPÖVERSIKT

Modell	Kassett storlek	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Max. höjd	Max. yta m ²
Beaufort® Zip	100	Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	63,0 ¹ 73,0 ¹ 68,0 ^{1/2}	450 ⁴	400	10,5
	125				550 ⁴	550	17
	135	Som standard levereras tvådelad sidolist. Distansbeslag som tillval. Levereras med Ø63/78/85 mm rör beroende på kassett och storlek (yta).			550 ^{2,4}	450 ²	15,8
	155				550 ⁴	600	19,3
ProScreen® Zip	85	Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	62,7 ³ 72,7 67,7	300	210	5,7
	95	Som standard levereras sidolist med skruv eller clipsbeslag. Tvådelad sidolist och/eller distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.			300	300	9
ProScreen®	85	Utvändig Screen rullgardin med sidolister, som används i mindre fönster som inte är utsatt för mycket vind.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	62,7 ³ 72,7 67,7	360	280	10,5
	95	Sidolist med skruv eller clipsbeslag. Distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.			360 ⁴	400	

¹ Min. bredd på kassett 125 är 85,1 cm vid höjd över 400 cm - gäller alla motorer.

Mått i cm.

² Med Sunea Solar IO 40 DC är max. bredd och höjd 350 cm. Min. bredd är 59,1 cm.

³ Min. bredd är 67,7 med Maestria WT.

⁴ Max. Bredd med Sergé 1%, Soltis 92 och Soltis B92 är 300 cm på Ø63 mm rör, samt 400 cm på Ø78/85 rör. Vid bredd över 350 cm tillverkas produkten med heavy duty underlist.

Var uppmärksam på att väven kan komma med en vågrät skarv beroende på höjd/bredd, och att det kan vara begränsningar beroende på vävskvalitet.

