









## 16 - 25 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m <sup>2</sup>	
				Min.	Max.	Min.	Max.		
 <p>TYP 1 Frihängande</p>	<p>Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg.</p> <p>Hold-down beslag finns som tillbehör<sup>4</sup>.</p> <p>Alla modeller - med undantag LiteRise<sup>®</sup> och PowerView<sup>®</sup> tillverkas med wirestyrning (typ 2). Till montering i lodräta fönster, vippfönster och dörrar.</p>	16/25 mm standard	Lina/ vridstång	27	330 <sup>8</sup>	20	300 <sup>1</sup>	6	
			Kedjedrag <sup>7</sup>	38	330 <sup>8</sup>	20	200/ 300 <sup>1/3</sup>	4	
			PowerView <sup>®</sup> <sup>7</sup>	53	330 <sup>8</sup>	20	300 <sup>1</sup>	4,5	
			24V motor	51	330 <sup>8</sup>	20	300 <sup>1</sup>	4,5	
		25 mm LiteRise <sup>®</sup>	Handtag	33	200	20	180/ 200 <sup>2</sup>	4	
			25 mm MegaView <sup>®</sup>	Lina/ vridstång <sup>7</sup>	32	330	20	300	4
				Kedjedrag <sup>7</sup>	41	330	20	200/ 300 <sup>3</sup>	4
				PowerView <sup>®</sup> <sup>7</sup>	53	330	20	300	4,5
		24V motor <sup>7</sup>		60	330	20	200/ 300 <sup>3</sup>	4	
		25 mm VarioFlex <sup>™</sup>	Kedjedrag <sup>7</sup>	413	330	20	300	4	
 <p>TYP 5 Skråfönster</p>	<p>Frihängande med skrå överlist. Lameller kan inte åka upp över trekanten, och betjäningen sitter alltid i trekantens lägsta sida.</p> <p>skrå-mått max. 200 cm b-mått min. 10 cm max. 125 cm a-mått min. 32 cm V-mått max. 45°</p>  <p><b>Notera:</b> om mått b är större än mått a, så är vinkeln &gt; 45°.</p> <p>Hold-down beslag finns som tillbehör.<sup>4</sup></p>	25 mm	Lina/ vridstång	32	skrå-mått 200	20	230	3,8	
 <p>TYP 8 Mellanglas</p>	<p>Frihängande; för montering i mellanglas. Lindrag och vridstång är fastmonterat på karmen. Montering i tak.</p>	16/25 mm Standard	Lina/ vridstång	27	330	20	300	6	
 <p>TYP 9 Skylight</p>	<p>Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist.</p> <p>Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.</p> <p>Vinkel: mellan 30-90°</p>	25 mm	Handtag och vridknapp	30	120	30	160	1,9	
 <p>TYP 15A Top Down/Bottom Up</p>	<p>Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån.</p> <p>Vinkel: mellan 75-90°</p> <p>Finns också som Trufit<sup>™</sup> och FrameFix<sup>™</sup><sup>6</sup>.</p>	16/25 mm	Handtag och vinkelreglage	31	150	20	230	2	

<sup>1</sup> Max. höjd med 16 mm lameller är 230 cm.

<sup>2</sup> Vid bredder större än 140 cm är max. höjd 180 cm.

<sup>3</sup> Vid bredder mindre än 46 cm är max. höjd 200 cm. På VarioFlex<sup>™</sup> och MegaView<sup>®</sup> är gället 53 cm.

<sup>4</sup> Med Hold-down beslag kortas underlisten 7,5 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.

<sup>5</sup> Max. yta är 4 m<sup>2</sup> med stålkedja.



<sup>6</sup> För FrameFix<sup>™</sup> är min./max. mått + 5,4 cm. Se guide på sida 23.

<sup>7</sup> Inte möjligt med breda stegband.

<sup>8</sup> Max. bredd med 16 mm lameller är 270 cm.



## 35 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m <sup>2</sup>
				Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg.  Hold-down beslag finns som tillbehör Lina/vridstång. <sup>2</sup>  Alla modeller kan beställas med wirestyrning (typ 2) mot pristinlägg.	35 mm	Lina/ vridstång	36	400	20	300	9
			Kedjedrag <sup>1</sup>	45	400	45	400	9
			PowerView® <sup>3</sup>	72	400	20	400	16
			230V motor <sup>1</sup>	72	400	20	400	16
 TYP 9 Skylight	Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist.  Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.	35 mm	Handtag och vridknapp	30	160	30	160	2,4

<sup>1</sup> Levereras på 50 mm överlist. Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd på betjäningssida.

<sup>2</sup> Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

<sup>3</sup> PowerView® tillverkas på 50 mm överlist. Kan inte tillverkas med breda stegband och/eller med wire. Motor placeras på vänster sida.

## 50-70 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Modell	Lamellbredd, mm		Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m <sup>2</sup>
			50	70		Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg.  Tillverkas med wirestyrning (typ 2) <sup>5</sup> eller med hold-down beslag mot pristinlägg. <sup>2</sup>  Tillverkas med breda stegband mot pris- tillägg. <sup>1</sup>	Standard <sup>6</sup>	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5
			•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5
			•	•	Sidodrag <sup>3</sup>	46	495	40	500	10,0
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® <sup>1</sup>	72	495	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	65,5 <sup>7</sup>	495 <sup>4</sup>	40	500	20,0
		Standard, MegaView® <sup>6</sup>	•	•	Linor vinkling/sänkning <sup>8</sup>	46	400	40	300	9,0
			•	•	Lina/vridstång <sup>8</sup>	46	400	40	300	9,0
		Design XL	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	490	20	400	12,5
			•	•	Lina/vridstång	46	490	20	400	12,5
			•	•	Sidodrag	46	490	40	500	10,0
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® <sup>1</sup>	75,5	490	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	72	490 <sup>4</sup>	40	500	20,0
		Design XL MegaView®	•	•	Linor vinkling/sänkning <sup>8</sup>	46	400	20	300	9,0
			•	•	Lina/vridstång <sup>8</sup>	46	400	20	300	9,0

<sup>1</sup> PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband och/eller wire. Motor placeras på vänster sida.

<sup>2</sup> Endast med lina för vinkling/sänkning och lina/vridstång. Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

<sup>3</sup> Med standard system kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) på betjäningssidan.

<sup>4</sup> Kvalitet SoHo (lamell 4132, 4133, 4134 och 4135) tillverkas max. höjd 300 cm.

<sup>5</sup> LiteRise® och PowerView® tillverkas inte med wirestyrning.

<sup>6</sup> Wood Design (över/underlist i trä) kan beställas med samtliga betjäningar. Max. bredd är alltid 300 cm.

<sup>7</sup> Bredd under 75 cm tillverkas med speciella beslag, alltså inte vridarmsbeslag.

<sup>8</sup> Inte möjligt med breda stegband.