






## RULLGARDIN BASIC

Typ	Beskrivning	Modell-nummer <sup>4</sup>	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup>
 Modell 10 Sidobeslag	Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg.	11	Sidodrag	21	250	300	6,8 <sup>2</sup>
		13a	Fjäder	50	180	180	3,2

## RULLGARDIN STANDARD

Typ	Beskrivning	Modell-nummer <sup>4</sup>	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup>		
 Modell 10 Sidobeslag	Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg.  Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg.  Endast med avslut 124.	21	Sidodrag	21	350	400	12		
		24	LiteRise®	80	250	210 <sup>3</sup>	5,5		
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0		
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	300	6,8	
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75					
			24V Sonesse RTS motor	52					
		28	230V motor	65 <sup>6</sup>	18V PowerView® m. inbyggt batteri <sup>5</sup>	250	300	6,8	
18V PowerView® <sup>5</sup>	35								
230V PowerView®	75								
 Modell 20 Monteringsprofil	Frihängande rullgardin med monteringsprofil. Kan monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag.  Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg.  Endast med avslut 124.	21	Sidodrag	21	300	300	12		
		24	LiteRise®	80	250	210 <sup>3</sup>	5,5		
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0		
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	300	6,8	
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75					
			24V Sonesse RTS motor	52					
		28	230V motor	65 <sup>6</sup>	18V PowerView® m. inbyggt batteri <sup>5</sup>	250	300	6,8	
18V PowerView® <sup>5</sup>	35								
230V PowerView®	75								
 Modell 560/570 Kasset S1	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 560) eller stängd kasset (modell 570).  Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill.  35 mm sidokanaler <sup>7</sup> finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	561	571	Sidodrag	21	250	280 <sup>1</sup>	6,8	
		564	574	LiteRise®	80	250	210 <sup>3</sup>	5,5	
		563	573	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		566	576	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	280 <sup>1</sup>	6,8
				12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75				
		568	578	24V Sonesse RTS motor	52	18V PowerView® m. inbyggt batteri <sup>5</sup>	250	280 <sup>1</sup>	6,8
18V PowerView® <sup>5</sup>	35								

<sup>1</sup> Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

<sup>2</sup> Max. yta är beroende på vävens vikt. Med mörkläggande och mycket kraftiga vävar kan ytan vara begränsad.

<sup>3</sup> LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.

<sup>4</sup> Modellnummer anger modell och betjäning.

<sup>5</sup> Min. höjd med PowerView® är 39 cm.



<sup>6</sup> Min. bredd beroende på motortyp.

<sup>7</sup> LiteRise® och Softraise® tillverkas inte med sidokanaler.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.



## RULLGARDIN STANDARD

Typ	Beskrivning	Modell-nummer <sup>1</sup>	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup>	
 Modell 580/590 Kasset S2	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 580) eller stängd kasset (modell 590). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill.  35 mm och 64 mm sidokanaler <sup>7</sup> finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg).  Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	581	591	Sidodrag	21	250	300 <sup>1</sup>	6,8
		584	594	LiteRise®	80	250	210 <sup>3</sup>	5,5
		583	593	SoftRaise®	60	200	250	5,0
		586	596	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	250	300 <sup>1</sup>	6,8
				12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75	250	300 <sup>1</sup>	6,8
588	598	24V motor	40	250	300 <sup>1</sup>	6,8		
		24V Sonesse RTS motor	52	250	300 <sup>1</sup>	6,0		
588	598	18V PowerView® m. inbyggt batteri <sup>5</sup>	53	250	300 <sup>1</sup>	6,8		
		18V PowerView® <sup>5</sup>	35					
 Modell 680/690 Kasset S3	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 680) eller stängd kasset (modell 690). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill.  35 mm och 64 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg).  Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	681	691	Sidodrag	21	350	300 <sup>1</sup>	10,5
		686	696	230V motor	65 <sup>6</sup>	350	300 <sup>1</sup>	10,5
		688	698	230V PowerView®	75	350	300 <sup>1</sup>	10,5

<sup>1</sup> Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

<sup>3</sup> LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.


<sup>5</sup> Min. höjd med PowerView® är 39 cm.

<sup>6</sup> Min. bredd beroende på motortyp.

<sup>7</sup> LiteRise och Softraise tillverkas inte med sidokanaler.

! Lanseras med extern strömkälla under första halvåret 2024, mer information kommer.

## SKYLIGHT RULLGARDIN

Typ	Beskrivning	Modell-nummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup>
 TYP 9 Skylight	Denna rullgardinstyp passar för lutande takfönster. Med list upptill och sidokanal på sidorna passar gardinen perfekt för mörkläggnings.  Skylight monteras framtill i nischen. Lutande fönster max. lutning 60 grader. Minsta nischdjup 45 mm.		Steglös betjäning Rör 25 mm	35	120	140	1,6