





Modell	Beskrivning	Lamellbredd, mm		Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Min. höjd	Max. höjd	Max. yta, m ²	
		50	70						Faux Wood	Standard
 <p>Standard</p>	<p>Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller vägg.</p> <p>Kan beställas med wirestyrning ⁶ (typ 2) och hold-down beslag mot pristillägg ³.</p>	●	●	Lindrag	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●	●	Lindrag/vridstång	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Sidodrag ⁴	51	300 ⁵	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® ¹	74,5	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V ²	61,2	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
 <p>Design XL</p>	<p>Går att få med breda stegband.</p>	●	●	Lindrag	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●	●	Lindrag/vridstång	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Sidodrag ⁴	51	300 ⁵	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® ¹	75,5	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V ²	61,2	300 ⁵	40	300	6,0	8,0

¹ PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband. Motoren placeras alltid på vänster sida.

² Faux Wood kan inte tillverkas med breda stegband.

³ Endast Lindrag och Lindrag/vridstång. Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbredd.

⁴ Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd - på betjäningssida.

⁵ Faux wood, Oak, Walnut och Bamboo tillverkas i max. bredd 240 cm. Se kollektionsbok.

⁶ LiteRise® tillverkas inte med wirestyrning.

Persiennar bredare än 170 cm rekommenderas motor p.g.a. den totala vikten.

På stora persienner rek. vi att man endast vinklar lameller framför att höja/sänka.

