

# Gardinlengder





## GENERELT

Luxaflex® stoffgardiner er en bred kolleksjon av vev til gardinlengder for både private og offentlige miljøer.

Kolleksjonen består av 38 kvaliteter - fra transparente til mørkleggende vev. Alle kvaliteter kan bestilles som løpemeter eller som ferdigsydde gardiner. Velg mellom 8 forskjellige gardinmodeller.

Det er også mulig å bestille liftgardiner av 26 av de 38 kvalitetene - se kapittel Liftgardiner.



## MÅLTAKING

Oppgi alltid gardinens ferdigbredde og ferdighøyde ved bestilling av ferdigsydde gardiner. OBS! Glem ikke å trekke fra for både skinne/stang, samt frigang mot gulv.

Gardinene i prismatrisene er basert på ferdig bredde uten skjøt og ferdighøyde opp til angitt mål.

Ved bestilling av ferdigsydd gardin som ikke er inkludert i prismatrisen, må mål og pris beregnes. Benytt gjerne Prisberegner i Excel som finnes på Forhandlerportalen. Se side 12.

Stoffkvalitet	Rullebredde	Pris
Akin, Be, Bonheur, Circular Re-Life, Clipper, Clover Re-Life, Davon, Dream, Eternal Re-Life, Eton, Forecast, Forever Re-Life, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Oak, Ode, Polo, Savor, Schelp, Sea, Soil, Solid, Solo, Tana Recycle Re-Life, Twist, Vijj, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939	290-330 cm	Pristabell <sup>1</sup> side 4-11
Alma og Feltwool	140-150 cm	Egen utregning Side 12

<sup>1</sup> Ved gardiner høyere enn maks mål angitt i prismatrisen på side 4-11, vendes vevet og egen utregning på side 12 anvendes.

På side 14 er det et eksempel på utregning av pris.

## SØM

Gardinens fall er sydd med blindsøm. Avhengig av stoffkvalitet lages gardinen som standard enten med tyngdebånd eller 10 cm bunnsøm, men man kan også selv velge. Se tabell på side 13.



Tyngdebånd.



Enkelsøm.



## MODELLOVERSIKT

### Swing

Dette transparente Swingbåndet i polyester kommer med påmontert rynkebåndskrok og brukes med fordel sammen med glider på snor for å få faste bølger til en loungegardin. Vi har to forskjellige swing-modeller. En med ferdig bredde x 2 som gir tydelige og dype bølger. Den andre modellen har en ferdig bredde x 1,6, noe som gir mindre bølger og passer når man ønsker mindre dybde.

Swing x2



**Brukes med:**  
Gardinskiner  
Glider på snor, 8 cm



Draperingsdybde: ca. 16 cm

**Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

*OBS! Når veven vendes, er stofforbruk = Ferdigbredde x 2,3 + sidesøm*

Swing x1,6



**Brukes med:**  
Gardinskiner  
Glider på snor, 8 cm




Draperingsdybde: ca. 13 cm

**Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,6 + sidesøm 18 cm**

### Bånd med glidere

Transparent bånd med glidere i polyester brukes for gardinoppsett med skinner. Glider er direkte sydd på båndet. Krever ikke ekstra tilbehør.



**Brukes med:**  
Elite og A-skiner



**Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,5 + sidesøm 18 cm**

### Foldebånd

Et transparent foldebånd som brukes sammen med 2-fingerkrok og lager små folder i gardinhodet. 2-fingerkrokene bestilles separat og kommer derfor ikke påmontert. Se kapittel Skinner & Stenger, under fliken Tilbehør & Øvrig, for utregning av antall.



**Brukes med:**  
Gardinskiner med glider  
Gardinstang med ring  
2-fingerkrok



**Stofforbruk = Ferdigbredde x 1,3 + sidesøm 18 cm**

### Sydde folder – dobbel

Finessen med dette oppsettet er den fastsydde ferdige folden, samt at gardinen kommer med en justerbar påmontert krok. Krokene gjør at du kan heve/senke gardinen 8 cm, og på den måten skjule skinnen/stangen helt eller delvis.



**Brukes med:**  
Gardinskiner med glider  
Gardinstang med ring



**Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

### Malje

Maljer i stål har en innerdiameter på 40 mm og brukes til gardinoppsett med gardinstang. Fordelen med maljer er at gardinen får fine bølger, som en loungegardin. Krever ikke ekstra tilbehør.

Avstanden fra gardinens overkant til stangens overkant er 25 mm. Avstand mellom maljer er 18-20 cm.



**Brukes med:**  
Gardinstang

**Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**



## FORTS. MODELLOVERSIKT

### Multipocket




**Brukes med:**  
Gardinskinner med glider  
Gardinstang med ring



Multipocket er et hvitt rynkebånd som leveres med rynkebåndskrok. Flere lommer for fleksibel plassering av kroken. Høyden på stoffet beregnes utfra at kroken plasseres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinen får tette bølger ved å dra i snorene.

**Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

### Regis



**Brukes med:**  
Gardinskinner med glider  
Gardinstang med ring



Regis er et hvitt rynkebånd som leveres med rynkebåndskrok. Høyden på stoffet beregnes utfra at kroken plasseres øverst, 5 mm fra gardinkanten. Gardinen får tette bølger ved å dra i snorene.

**Stofforbruk = Ferdigbredde x 2 + sidesøm 18 cm**

## STOFFKVALITETER

De fleste vevkvalitetene består hovedsakelig av 100% polyester, hvorav de fleste er av flammehemmende kvalitet. Vevkvaliteter laget av naturlige materialer som ull og lin er også tilgjengelig. Se tabell side 13.

### DimOut/Mørkleggende

Skal gardinen være helt mørkleggende så finnes kvalitetene Dream og Goodnight. Alternativt er kvaliteten Davon, Eternal Re-Life, Hidden, Kern (6811), Solid og 4849 delvis mørkleggende (DimOut).

Vær oppmerksom på at det kan være stor forskjell på lys og mørk farge i samme kvalitet. Hull i sømmen kan forekomme og vil ses i sollys.

### Fôr

Du kan også få sydd gardiner med fôr; se kvalitet Seta (Tett) og Ferla (mørkleggende). Disse er ikke flammehemmende. Fôret er sydd fast øverst og i sidene. Se tabell side 13 for hvilke kvaliteter som kan fôres.

### Lydabsorberende vev

Kvalitetene Alma, Ode, Solid og Feltwool har oppmålte akustiske verdier - spør kundeservice om sertifikater.

### Resirkulert vev

Kvaliteten Sea er en transparent, flammehemmende vev som består av 50% resirkulert plast fra verdenshavene.

Vi har en rekke vev som er laget av resirkulert polyester. Disse kvalitetene er navngitt Re-Life. Akin og Tana recycle Re-Life er produsert av mer enn 50% resirkulert Trevira CS ECO fibre og tråder. (GRS sertifisert).

### Naturmaterialer

Kolleksjonen inneholder kvaliteter laget av naturmaterialer som bomull, ull og lin, som er mer levende enn syntetiske materialer. Disse kvalitetene påvirkes av fukt og temperaturendringer noe som betyr at gardinen da minker eller øker i bredde og høyde.

Kvaliteten Soil er laget av en blanding av lin og bomull, noe som gjør at veven vil få folder og krølle seg.

Kvaliteten Wood er laget av lin og Tencel™ Lyocell, som er et kunstfiber materiale laget av trefibre i en lukket bærekraftig prosess, og er 100% nedbrytbar.



Løpemetervev som bestilles over 10 meter i ett stykke kan ha feil i vevet. Vi anbefaler at man bestiller lengder på maks 10 meter på separate ordrelinjer eller oppgir skjæremål ved bestilling.

## STOFFSERIER - INFORMASJON PÅ LØPEMETER

Kvalitet	Åpenhet	Materiale <sup>2</sup>	Flamme-hemmende	Standard avslutning		Løpemetestoff med tyngdebånd	Rullbredde cm
				Tyngdebånd	Enkelsøm <sup>1</sup>		
Akin	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		305
Alma	Tett	100% PES	•		•		140
Be	Tett	100% PES	•		•		310
Bonheur	Transparent	100% PES			•		290
Circular Re-Life	Tett	100% RYC PES					300
Clipper	Tett	100% PES			•		300
Clover Re-Life	Tett	100% RYC PES			•		300
Davon	Dim-out	100% PES			•		300
Dream	Mørkleggende	100 % PES	•		•		290
Eternal Re-Life	DimOut	85% RYC PES / 15% PES					305
Eton	Transparent	90% Pc, 10% PI			•		295
Feltwool	Tett	70% Wo, 25% PES, 5% Pa	•		•		150
Ferla	Fôr, mørkleggende <sup>3</sup>	100% PES					280
Forecast	Transparent	100% Trevira CS	•	•		•	310
Forever Re-Life	Transparent	78% RYC PES, 18% Lcy, 4% Co					300
Goodnight	Mørkleggende	100% Polyester	•		•		290
Hidden	Dimout	100% PES	•		•		295
High	Transparent	100% PES	•	•			320
Kern (6811)	Dimout	100% PES	•		•		295
Lauren	Tett	100% PES			•		295
Oak	Transparent	72% Li, 28% PES			•		320
Ode	Tett	100% PES	•		•		300
Polo	Tett	100% PES			•		300
Savor	Semi-transparent	100% Pa			•		310
Schelp	Tett	50% Vi, 25% PES, 15% Li			•		300
Sea	Semi-transparent	100% PES	•	•			300
Seta	Fôr, tett <sup>3</sup>	100% PES					280
Soil	Tett	61% Li, 39% Co			•		290
Solid	Dimout	100% PES	•		•		300
Solo	Transparent	100% PES	•	•			300
Tana Recycle Re-Life	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		320
Twist	Semi-transparent	67% PES / 33% Vi			•		300
Vijg	Transparent	100% PES			•		325
Wisper	Transparent	100% Trevira CS	•	•			300
Wood	Tett	75% LYOCELL / 25% Li			•		300
Yoko	Transparent	50% Li, 50% PES			•		300
6849	Dimout	100% PES	•		•	•	295
6914	Tett	100% PES	•		•		300
6938	Transparent	57% PES, 34% Md, 9% Wo		•			295
6939	Tett	100% PES			•		295

<sup>1</sup> Høyde på bunnøm er som standard 10 cm - et ombuk.

<sup>2</sup> CO = bomull, Lcy = lyocell, Li = lin, Md = modal, Pa = akryl, PES = polyester, RYC PES = resirkulert polyester, Vi = viskose, Wo = ull.

<sup>3</sup> Fôr selges sammen med hovedstoff eller som løpemetere. Kvalitetene Akin, Davon, Feltwool, Forecast, Goodnight, Oak, Solid, Solo, Yoko og 6938 produseres ikke med fôr.

## SØM

Modeller	Stofforbruk, faktor
Swing x2, Sydde folder - dobbel, Maljer, Multipocket, Regis	2
Swing x1,6	1,6
Bånd med glide	1,5
Foldebånd	1,3