



TYPEOVERSIGT

Model	Kassette størrelse	Beskrivelse	Betjening	Min. bredde	Max. bredde	Max. højde	Max. areal
Beaufort® Zip	100	Udvendig Screen/rullegardin med Zip funktion og sidelister. Enkel montering	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	63,0 ¹ 73,0 ¹ 68,0 ^{1/2}	450 ⁴	400	10,5
	125				550 ⁴	550	17
	135	Som standard leveres to-delt sideliste - distancebeslag som tilvalg. Leveres med Ø63/78/85 mm rør - afhængig af kassette og areal.			550 ^{2,4}	450 ²	15,8
	155				550 ⁴	600	19,3
ProScreen® Zip	85	Udvendig Screen/rullegardin med Zip funktion og sidelister.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	62,7 ³ 72,7 67,7	300	210	5,7
	95	Som standard leveres sideliste med skrue eller clipsbeslag - to-delt sideliste og/eller distancebeslag som tilvalg. Leveres altid med Ø63 mm rør.			300	300	9
ProScreen®	85	Udvendig Screen/rullegardin med sidelister, som anvendes i mindre vinduer som ikke er udsat for megen vind.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	62,7 ³ 72,7 67,7	360	280	10,5
	95	Sideliste med skrue eller clipsbeslag - distancebeslag som tilvalg. Leveres altid med Ø63 mm rør.			360 ⁴	400	

¹ Minimum bredde på Kassette 125 er 85,1 ved højde over 400 cm - gælder alle motor.

Mål i cm.

² Med Sunea Solar IO 40 DC er max. bredde og højde 350 cm. Min. bredde er 59,1 cm.

³ Minimum bredde er dog 67,7 med Maestria WT.

⁴ Max. bredde med Sergé 1%, Soltis 92 og Soltis B92 er 300 cm på Ø63 mm rør, samt 400 cm på Ø78/85 rør. Ved bredde over 350 cm laves produktet med heavy duty underliste.

Vær opmærksom på, at vævene kan have horisontale øgning/sammensvejsninger afhængig af højde/bredde, og at der vil kunne være begrænsninger afhængig af valgte væv.

