



TYPEOVERSIKT

Modell	Kassett størrelse	Beskrivelse	Betjening	Min. bredde	Maks bredde	Maks høyde	Maks areal
Beaufort® Zip	100	Utvendig Screen/rullegardin med Zip-funksjon og sidelister. Enkel montering. Som standard leveres en todelt sidelist - avstandsbraketter som tilvalg. Leveres med Ø63/78/85 mm rør - avhengig av kassett og areal.	230V AC motor Kablet RTS IO	63,0 ¹ 73,0 ¹ 68,0 ^{1/2}	450 ⁴	400	10,5
	125				550 ⁴	550	17
	135				550 ^{2,4}	450 ²	15,8
	155				550 ⁴	600	19,3
ProScreen® Zip	85	Utvendig Screen/rullegardin med Zip-funksjon og sidelister. Som standard leveres sidelister med skrue eller clipsbeslag - todelt sidelist og/eller avstandsbrakett som tilvalg. Leveres alltid med Ø63 mm rør.	230V AC motor Kablet RTS IO	62,7 ³ 72,7 67,7	300	210	5,7
	95				300	300	9
ProScreen®	85	Utvendig Screen/rullegardin med sidelister som brukes til mindre vinduer som ikke er utsatt for mye vind. Sidelist med skrue eller clipsbeslag - avstandsbrakett som tilvalg. Leveres alltid med Ø63 mm rør.	230V AC motor Kablet RTS IO	62,7 ³ 72,7 67,7	360	280	10,5
	95				360 ⁴	400	

¹ Minimum bredde på Kassett 125 er 85,1 ved høyde over 400 cm - gjelder alle motorer.

Mål i cm.

² Med Sunea Solar IO 40 DC er maks bredde og høyde 350 cm. Min. bredde er 59,1 cm.

³ Minimum bredde er dog 67,7 med Maestria WT.

⁴ Max. bredde med Sergé 1%, Soltis 92 og Soltis B92 er 300 cm på Ø63 mm rør, samt 400 cm på Ø78/85 rør. Ved bredde over 350 cm lages produktet med heavy duty underlist.

Vær oppmerksom på at vevet kan ha horisontal økning/sveiser avhengig av høyde/bredde, og at det vil kunne være begrensninger avhengig av valgt vev.

