







RULLEGARDIN BASIC

Type	Beskrivelse	Model-nummer ⁴	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m ²
 Model 10 Endebeslag	Frithængende rullegardin med endebeslag i plast.	11	Kædetræk	21	250	300	6,8 ²
		13a	Fjeder	50	180	180	3,2

RULLEGARDIN STANDARD

Type	Beskrivelse	Model-nummer ⁴	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m ²	
 Model 10 Endebeslag	Frithængende rullegardin med endebeslag. Kan monteres i loft eller på væg. Sidetræk og motor kan fås med wirestyling mod pristillæg. Kun med afslutning 124.	21	Kædetræk	21	350	400	12	
		24	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5	
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	300	6,8
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75				
			24V Sonesse RTS motor	52				
		28	230V motor	65 ⁶	350	400	12	6,8
18V PowerView® m. indbygget batteri ⁵	53							
18V PowerView® ⁵	35							
 Model 20 Monterings- profil	Frithængende rullegardin med monteringsprofil. Kan monteres i loft eller på væg med clipsbeslag. Kædetræk og motor kan fås med wirestyling mod pristillæg. Kun med afslutning 124.	21	Kædetræk	21	300	300	12	
		24	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5	
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	300	6,8
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75				
			24V Sonesse RTS motor	52				
		28	230V motor	65 ⁶	300	300	12	6,8
18V PowerView® m. indbygget batteri ⁵	53							
18V PowerView® ⁵	35							
 Model 560/570 Kasette S1	Rullegardin monteret i åben (560) eller lukket kasette (model 570). Som lukket kasette kan den laves med 35 mm sidelister ⁷ . Sidelister leveres med afslutning 600 Stadium med børste (pristillæg). Med sidelister er der påsat børster på kassetens top samt i sidelisterne.	561	571	Kædetræk	21	250	280 ¹	6,8
		564	574	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5
		563	573	SoftRaise®	60	200	250	5,0
		566	576	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	250	280 ¹	6,8
				12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75			
		568	578	24V motor	40	250	280 ¹	6,8
				24V Sonesse RTS motor	52			
568	578	18V PowerView® m. indbygget batteri ⁵	53	250	280 ¹	6,8		
		18V PowerView® ⁵	35					

¹ Max. højde er afhængig af vævets tykkelse.

² Max. areal er afhængig af gardinets vægt. Med mørklæggende og meget kraftige væv kan areal være begrænset.

³ LiteRise® anbefales ikke normalt til gardiner som går fra loft-til-gulv.

⁴ Modelnummer angiver model og betjening.

⁵ Min. højden m. PowerView® er 39 cm.



⁶ Min bredde afhænger af motortype.

⁷ LiteRise® og Softraise® laves ikke med sidelister.

! Lanceres med ekstern strømkilde i løbet af foråret 2024. Information følger.



RULLEGARDIN STANDARD

Type	Beskrivelse	Model-nummer ¹	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m ²
 Model 580/590 Kassette S2	Rullegardin monteret i åben (580) eller lukket kassette (model 590).	581 591	Kædetræk	21	250	300 ¹	6,8
		584 594	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5
	Som lukket kassette kan den laves med 35 eller 64 mm sidelister ⁷ . Sidelister leveres med afslutning 600 Stadium med børste (pristillæg). Med sidelister er der påsat børster på kassetens top samt i sidelisterne.	583 593	SoftRaise®	60	200	250	5,0
		586 596	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	250	300 ¹	6,8
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75			
		588 598	24V motor	40	250	300 ¹	6,8
24V Sonesse RTS motor	52		6,0				
588 598	18V PowerView® m. indbygget batteri ⁵	!	53	250	300 ¹	6,8	
			18V PowerView® ⁵				35
 Model 680/690 Kassette S3	Rullegardin monteret i åben (680) eller lukket kassette (model 690).	681 691	Kædetræk	21	350	300 ¹	10,5
	Som lukket kassette kan den laves med 35 eller 64 mm sidelister. Sidelister leveres med afslutning 600 Stadium med børste (pristillæg).	686 696	230V motor	65 ⁶	350	300 ¹	10,5
	Med sidelister er der påsat børster på kassetens top samt i sidelisterne.	688 698	230V PowerView®	75	350	300 ¹	10,5

¹ Max. højde er afhængig af vævets tykkelse.

³ LiteRise® anbefales ikke normalt til gardiner som går fra loft-til-gulv.

⁴ Modelnummer angiver model og betjening.


⁵ Min. højden m. PowerView er 39 cm.

⁶ Min bredde afhænger af motortype.

⁷ LiteRise og Softraise laves ikke med sidelister.

! Lanceres med ekstern strømkilde i løbet af foråret 2024. Information følger.

SKYLIGHT RULLEGARDIN

Type	Beskrivelse	Model-nummer	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m ²
 TYPE 9 Skylight	Rullegardinet er monteret med topdækliste og sidelister, hvilket gør dette rullegardin velegnet til montering med mørklægning. Til skråvinduer ved hældning op til 60 grader. Min. niche dybde 45 mm.		Trinløs betjening. Rør 25 mm	35	120	140	1,6