







RULLEGARDIN BASIC

Type	Beskrivelse	Modellnummer ⁴	Betjening	Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks areal m ²
 Modell 10 Endebeslag	Fritthengende rullegardin med endebeslag i plast.	11	Kjedetrekk	21	250	300	6,8 ²
		13a	Fjær	50	180	180	3,2

RULLEGARDIN STANDARD

Type	Beskrivelse	Modellnummer ⁴	Betjening	Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks areal m ²		
 Modell 10 Endebeslag	Fritthengende rullegardin med endebeslag. Kan monteres i tak eller på vegg. Kjedetrekk og motor kan fås med wirestyring mot et pristillegg. Kun med avslutning 124.	21	Kjedetrekk	21	350	400	12		
		24	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5		
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0		
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	300	6,8	
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75					
			24V Sonesse RTS motor	52					
			230V motor	65 ⁶	350	400	12		
28	18V PowerView® m. innebygget batteri ⁵	53	18V PowerView® ⁵	250	300	6,8			
		35							
		75					350	400	12
 Modell 20 Monteringsprofil	Fritthengende rullegardin med monteringsprofil. Kan monteres i tak eller på vegg med clipsbeslag. Kjedetrekk og motor kan fås med wirestyring mot et pristillegg. Kun med avslutning 124.	21	Kjedetrekk	21	300	300	12		
		24	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5		
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0		
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	300	6,8	
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75					
			24V Sonesse RTS motor	52					
			230V motor	65 ⁶	300	300	12		
28	18V PowerView® m. innebygget batteri ⁵	53	18V PowerView® ⁵	250	300	6,8			
		35							
		75					300	300	12
 Modell 560/570 Kasset S1	Rullegardin montert i åpen (560) eller lukket kasset (modell 570). Som lukket kasset kan det lages med 35 mm sidelister ⁷ . Sidelister leveres med avslutning 600 Stadium med børste (pristillegg). Med sidelister er det børster over kasset, samt i sidelister.	561	571	Kjedetrekk	21	250	280 ¹	6,8	
		564	574	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5	
		563	573	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		566	576	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	24V motor	250	280 ¹	6,8
				12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75				
				24V Sonesse RTS motor	52	250	280 ¹	6,8	
				24V Sonesse RTS motor	52	250	280 ¹	6,0	
568	578	18V PowerView® m. innebygget batteri ⁵	53	18V PowerView® ⁵	250	280 ¹	6,8		
			35						

¹ Maks høyde er avhengig av vevets tykkelse.

² Maks areal er avhengig av gardinens vekt. Med mørkleggende og meget kraftige vev kan areal være begrenset.

³ LiteRise® anbefales normalt ikke til gardiner som går fra tak-til-gulv.

⁴ Modellnummer angir modell og betjening.

⁵ Minimum høyde med PowerView® er 39 cm.

⁶ Minimum bredde avhenger av motortype.

⁷ LiteRise® og Softraise® lages ikke med sidelister.

! Lanseres med ekstern strømkilde i løpet av våren 2024. Informasjon følger.



RULLEGARDIN STANDARD

Type	Beskrivelse	Modellnummer ¹	Betjening	Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks areal m ²
 Modell 580/590 Kassett S2	Rullegardin monteret i åpen (580) eller lukket kassett (modell 590). Som lukket kassett kan den lages med 35 eller 64 mm sidelister ⁷ . Sidelister leveres med avslutning 600 Stadium med børste (pristillegg). Med sidelister er det børster over kassett, samt i sidelister.	581 591	Kjedetrekk	21	250	300 ¹	6,8
		584 594	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5
		583 593	SoftRaise®	60	200	250	5,0
		586 596	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	62	250	300 ¹	6,8
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75	250	300 ¹	6,8
		588 598	24V motor	40	250	300 ¹	6,8
24V Sonesse RTS motor	52		250	300 ¹	6,0		
 Modell 680/690 Kassett S3	Rullegardin monteret i åpen (680) eller lukket kassett (modell 690). Som lukket kassett kan den lages med 35 eller 64 mm sidelister ⁷ . Sidelister leveres med avslutning 600 Stadium med børste (pristillegg). Med sidelister er det børster over kassett, samt i sidelister.	681 691	Kjedetrekk	21	350	300 ¹	10,5
		686 696	230V motor	65 ⁶	350	300 ¹	10,5
		688 698	230V PowerView®	75	350	300 ¹	10,5

¹ Maks høyde er avhengig av vevets tykkelse.

³ LiteRise® anbefales ikke normalt til gardiner fra tak til gulv.

⁴ Modellnummer angir modell og betjening.

⁵ Minimum høyden med PowerView er 39 cm.

⁶ Minimum bredde avhenger av motortype.

⁷ LiteRise og Softraise lages ikke med sidelister.

! Lanseres med ekstern strømkilde i løpet av våren 2024. Informasjon følger.

SKYLIGHT RULLEGARDIN

Type	Beskrivelse	Modellnummer	Betjening	Min. bredde cm	Maks bredde cm	Maks høyde cm	Maks areal m ²
 TYPE 9 Skylight	Rullegardin er monteret med dekklist i toppen og sidene, hvilket gjør denne rullegardin velegnet til mørklegging med blackoutvev. Til skråvinduer med helning opptil 60 grader. Minimum nisjedybde 45 mm.		Trinnløs betjening. Rør 25 mm	35	120	140	1,6