











MODEL	Beskrivelse	Model-nummer	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Max. højde cm	Max. areal m ²
 <p>MODEL XL-10 Standard Ø37/50 mm</p>	<p>Frithængende rullegardin, som kan monteres i loft, på væg eller i niche. Designbeslag mod tillæg.</p> <p>Mod tillæg kan der vælges drejestang eller motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider.</p> <p>Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max 15° vinkel.</p>	11	Sidetræk	30	360	400	12
		15	Drejestang	30	360	400	12
		16	230V AC motor ³	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODEL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm</p>	<p>Frithængende rullegardin, som leveres med monteringsprofil til montering i loft eller på væg. Leveres med clipsbeslag og formonterede rullegardinsbeslag. Designbeslag mod tillæg.</p> <p>Mod tillæg kan der vælges drejestang eller motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider.</p> <p>Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max 15° vinkel.</p>	21	Sidetræk	30	360	400	12
		25	Drejestang	30	360	400	12
		26	230V AC motor ³	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODEL XL-40 Frontprofil Ø37/50 mm</p>	<p>Frithængende rullegardin med frontprofil. Kan monteres i loft, på væg eller i niche.</p> <p>Mod tillæg kan der vælges drejestang eller motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider.</p> <p>Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max 15° vinkel.</p>	41	Sidetræk	30	360	400	12
		45	Drejestang	30	360	400	12
		46	230V AC motor ³	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODEL XL-53 Kasette Ø50 mm</p>	<p>Rullegardin i åben kasette. Leveres med vinkel til montering i loft eller på væg.</p> <p>Leveres altid på Ø50 mm rør. Ingen mulighed for at få sidelister og/eller seriekobling.</p>	681H	Sidetræk ²	30	360	400	12
		686H	230V AC motor ³	65	360	400	12
		688H	PowerView® 230 V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODEL XL-70/90 Kasette Ø37/50 mm</p>	<p>Rullegardin i åben/lukket kasette - 9x og 7x. Sidelister fås som tilvalg. Leveres med vinkel til montering i loft eller på væg.</p> <p>Mod tillæg kan der vælges drejestang eller motor, samt wirestyring.</p> <p>Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max 15° vinkel.</p>	71/91	Sidetræk	30	360	400	12
		75/95	Drejestang	30	360	400	12
		76/96	230V AC motor ³	65	360	400	12
		78/98	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODEL XL-150 Kombi med halvkasette Ø37/50 mm</p>	<p>Rullegardin med 2 dessiner i halvkasette, åben optil. Kan monteres i loft, på væg eller i niche.</p> <p>Separat betjening, mod tillæg kan der vælges motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider.</p>	151	Sidetræk	30	360	400	12
		155	Drejestang	30	360	400	12
		156	230V AC motor ³	65	360	400	12
		158	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODEL XXL-210 Heavy Duty Ø50/62 mm</p>	<p>Rullegardin, som kan monteres i loft eller på væg, med integreret niveauregulere i beslag².</p> <p>Mod tillæg kan der vælges drejestang eller motor. Som tilvalg kan der også vælges wirestyring i begge sider.</p> <p>Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max. 15° vinkel.</p>	211	Sidetræk	30	450	460	16
		215	Drejestang	30	450	460	16
		216	230V AC motor ⁴	95	450	460	16
		218	PowerView® 230V AC	75	450	460	16
 <p>MODEL XXL-270/290 Heavy Duty Kasette Ø50/62 mm</p>	<p>Rullegardin i åben/lukket kasette - 29x og 27x - på kraftig Ø50/62 mm rør. Sidelister fås som tilvalg til 27x. Leveres med vinkel til montering i loft eller på væg².</p> <p>Mod pristillæg kan der vælges drejestang eller motor. Wirestyring som tilvalg.</p> <p>Kan seriekobles op til 3 gardiner afhængig af væv og betjeningsvalg, max 15° vinkel.</p>	271/291	Sidetræk	30	450	460 ¹	16 ¹
		275/295	Drejestang	30	450	460 ¹	16 ¹
		276/296	230V AC motor ⁴	95	450	460 ¹	16 ¹
		278/298	PowerView® 230V AC	75	350	460 ¹	16 ¹

¹ Max. højde og max. areal afhænger af vævets tykkelse.

² Max. areal afhænger af vægten på vævet, max 3,7 kg (50 mm rør), XXL 4,8 kg (62 mm rør).

³ Kun 50 mm rør.

⁴ Kun 62 mm rør.

Motoren skal klare total max. vægt for det seriekoblede system.