











MODELL	Beskrivelse	Modellnummer	Betjening	Min. bredde cm	Maks. bredde cm	Maks. høyde cm	Maks. areal m ²
 MODELL XL-10 Standard Ø37/50 mm	Frittstående rullegardin som kan monteres i tak, på vegg eller i nisje. Designbeslag mot et tillegg. Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	11	Kjedetrek	30	360	400	12
		15	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		16	230V AC motor ³	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm	Frittstående rullegardin som leveres med monteringsprofil til montering i tak eller på vegg. Leveres med clipsbeslag og monterte rullegardinbeslag. Designbeslag mot tillegg. Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	21	Kjedetrek	30	360	400	12
		25	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		26	230V AC motor ³	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-40 Frontprofil Ø37/50 mm	Frittstående rullegardin. Kan monteres i tak, på vegg eller i nisje. Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	41	Kjedetrek	30	360	400	12
		45	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		46	230V AC motor ³	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-53 Kasset Ø50 mm	Rullegardin med kasset som er åpen i bunnen. Leveres med vinkel for montering i tak eller på vegg. Gjøres alltid på 50 mm rør. Sidekanal og seriekobling kan ikke velges.	681H	Kjedetrek ³	30	360	400	12
		686H	230V AC motor ³	65	360	400	12
		688H	PowerView® 230 V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-70/90 Kasset Ø37/50 mm	Rullegardin i åpen/lukket kasset - 9x og 7x. Sidelister fås som tilvalg. Leveres med vinkel til montering i tak eller på vegg. Mot et pristillegg kan du velge dreiestang eller motor, samt wirestyring. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	71/91	Kjedetrek	30	360	400	12
		75/95	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		76/96	230V AC motor ³	65	360	400	12
		78/98	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-150 Kombi med halvkasset Ø37/50 mm	Rullegardin med 2 design i halvkasset, åpen i topp. Kan monteres i tak, på vegg eller i nisje. Separat betjening - mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider.	151	Kjedetrek	30	360	400	12
		155	Snekkedrev med sveiv	30	360	400	12
		156	230V AC motor ³	65	360	400	12
		158	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XXL-210 Heavy Duty Ø50/62 mm	Rullegardin, som kan monteres i tak eller på vegg, med integrert nivåregulerer i beslag ² . Mot et tillegg kan det velges Snekkedrev eller motor. I tillegg kan det også velges wirestyring på begge sider. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	211	Kjedetrek	30	450	460	16
		215	Snekkedrev med sveiv	30	450	460	16
		216	230V AC motor ⁴	95	450	460	16
		218	PowerView® 230V AC	75	450	460	16
 MODELL XXL-270/290 Heavy Duty Kasset Ø50/62 mm	Rullegardin i åpen/lukket kasset - 29x og 27x - på kraftig Ø50/62 mm rør. Sidelister fås som tilvalg til 27x. Leveres med vinkel til montering i tak eller på vegg ² . Mot et pristillegg kan betjening snekkedrev eller motor velges. Wirestyring som tilvalg. Kan seriekobles opptil 3 gardiner avhengig av vev og betjeningsvalg, maks 15 gr. vinkel.	271/291	Kjedetrek	30	450	460 ¹	16 ¹
		275/295	Snekkedrev med sveiv	30	450	460 ¹	16 ¹
		276/296	230V AC motor ⁴	95	450	460 ¹	16 ¹
		278/298	PowerView® 230V AC	75	350	460 ¹	16 ¹

¹ Maks høyde og maks areal avhenger av dukens tykkelse.

² Maks areal avhenger av vekt på vev. Maks 3,7 kg (50 mm rør), XXL 4,8 kg (62 mm rør).

³ Kun 50 mm rør.

⁴ Kun 62 mm rør.

Motoren må kunne håndtere den totale maksimale vekten til det seriekoblede systemet.