





Model	Beskrivelse	Lamel bredde mm		Betjening	Min. bredde	Max. bredde	Min. højde	Max. højde	Max areal, m ²	
		50	70						Faux Wood	Standard
 <p>Standard</p>	Frithængende persienne. Kan monteres i loft eller væg. Laves med wirestyring ⁶ (type 2) og hold-down beslag mod tillæg ³ .	●	●	Snor/vendesnor	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●	●	Snor/drejstang	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Kædetræk ⁴	51	300 ⁵	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® ¹	74,5	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V ²	61,2	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
 <p>Design XL</p>	Laves med brede stigebånd mod tillæg.	●	●	Snor/vendesnor	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●	●	Snor/drejstang	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Kædetræk ⁴	51	300 ⁵	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® ¹	75,5	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V ²	61,2	300 ⁵	40	300	6,0	8,0

¹ PowerView® kan ikke laves med brede stigebånd. Motoren placeres altid i venstre side.

² Faux Wood kan ikke laves med brede stigebånd.

³ Kun med Snor/vendesnor og Snor/drejstang. Underlisten afkortes 15 mm i hver side, så der er plads til hold-down beslag indenfor færdigbredde.

⁴ Med Standard system vil overlisten være 12 mm bredere end færdigbredden (lameller og underliste) - i betjeningsiden.

⁵ Faux wood, Oak, Walnut og Bamboo laves max. 240 cm. Se kollektionsbogen.

⁶ LiteRise® laves ikke med wirestyring.

Ved persienner større end 170 cm i bredden, så anbefaler vi brug af motor på grund af gardinets vægt.

Ved store persienner anbefaler vi, at man udelukkende vinkler lameller. Så man undgår at hæve/sænke produktet.

