





Modell	Beskrivelse	Lamell bredde mm		Betjening	Min. bredde	Maks bredde	Min. høyde	Maks høyde	Maks areal, m <sup>2</sup>	
		50	70						Faux Wood	Standard
 <p><b>Standard</b></p>	Fritthengende persienne. Kan tak- eller veggmonteres.  Kan leveres med wirestyring <sup>6</sup> (type 2) og hold down-beslag mot et pristillegg <sup>3</sup> .	●	●	Snortrekk/vendesnor	35	300 <sup>5</sup>	40	300	4,8	5,5
		●	●	Snortrekk/vristang	35	300 <sup>5</sup>	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Kjedetrek <sup>4</sup>	51	300 <sup>5</sup>	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® <sup>1</sup>	74,5	300 <sup>5</sup>	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V <sup>2</sup>	61,2	300 <sup>5</sup>	40	300	6,0	8,0
 <p><b>Design XL</b></p>	Leveres med brede stigeband mot et pristillegg.	●	●	Snortrekk/vendesnor	35	300 <sup>5</sup>	40	300	4,8	5,5
		●	●	Snortrekk/vristang	35	300 <sup>5</sup>	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Kjedetrek <sup>4</sup>	51	300 <sup>5</sup>	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® <sup>1</sup>	75,5	300 <sup>5</sup>	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V <sup>2</sup>	61,2	300 <sup>5</sup>	40	300	6,0	8,0

<sup>1</sup> PowerView® kan ikke leveres med brede stigeband. Motoren plasseres alltid på venstre side.

<sup>2</sup> Faux Wood kan ikke leveres med brede stigeband.

<sup>3</sup> Kun med Snortrekk/vendesnor og Snortrekk/vristang. Underlist avkortes 15 mm på hver side for å gi plass til hold-down beslag innenfor ferdigbredden.

<sup>4</sup> Med Standard system vil overlisten være 12 mm bredere enn ferdigbredden (lameller og underlist) - i betjeningssiden.

<sup>5</sup> Faux wood, Oak, Walnut og Bamboo leveres i max 240 cm. Se kolleksjonspermen.

<sup>6</sup> LiteRise® leveres ikke med wirestyring.

Ved persienner større enn 170 cm i bredden, anbefaler vi bruk av motor på grunn av gardinens vekt.

Ved store persienner anbefaler vi å vinkle lamellene fremfor å heve/senke.

