



## LUXAFLEX® BEAUFORT® ZIP

Luxaflex® Beaufort® Zip tillhör vår Outdoor Screen familj, även kallad vertikalkäskiser, och är utvecklat för att klara av stora vindbelastningar och finns i upp till 5,5 meter i bredd och 6 meter höjd – max. areal 19 m<sup>2</sup> (beroende på väv). Modellen finns i fyra kassetstorlekar. Den patenterade konstruktionen gör det enkelt att montera kassetten framifrån i sidolisterna. Produkten är klassificerad i vindklass 5-6 beroende på dimension.



## TEKNISK INFORMATION

Modell	Fyrkantig kassett 100, 125, 135 eller 155 mm
Max bredd	5 500 mm
Max höjd	6 000 mm
Max yta	upp till 19 m <sup>2</sup>
Vindhastighet	upp till 24 m/s

### Manövrering

Beaufort® Zip är en motoriserad utvändigt vertikalkassett, som manövreras med 230 V AC Somfy motor med kabel- eller radiostyrning RTS eller IO. Kompletteras med fjärrkontroll eller automatiska styrningar som t.ex. sol- och vindautomatik. Därutöver finns Somfy IO motor med solcellspanel till kassett 135.

### Vävar

Välj bland ett flertal olika screenvävar med olika öppenhetsfaktor, bland annat Sergé 3%, Sergé 1% och Soltis 92 med 4%. Som mörkläggningsväv finns Soltis B92.

### Profilfärg

Profil och hårdvara finns i naturanodiserad aluminium alternativt lackerat i färgerna: vit, antracit eller svart (RAL 9010, 7016 och 9005 – glans 30). Du kan även specialbeställa RAL-färg och höggloss lack.



### Profiler & Montering

Tvådelade sidolister i extruderad aluminium med smart zipfunktion som håller väven säkert på plats. Monteras i nisch eller på vägg. Produkten har inga synliga skruvar och det är enkelt att frontmontera kassetten. Kan också monteras med distansbeslag för längre väggavstånd (35-100 mm avstånd från vägg).

### Parkeringshöjd

Kassett inklusive underlist har parkeringshöjd 135 mm vid kassett 100/135, 150 mm vid kassett 125 och 155 mm vid kassett 155.

### Skisser:



Sidokanal 37 x 38 mm



Distansbeslag 35-100 mm



Underlist 31 x 41 mm

