





TYP	Beskrivning	MODELL		Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Max. yta m <sup>2</sup>
		Ballina Back/Front	Segmenta						
 <p>Typ 1 Frihängande</p>	Frihängande hissgardin. Till lodräta fönster.	•	•	Sidodrag	35	400	60	350	14 <sup>1</sup>
		•	•	SmartCord <sup>® 2</sup>	60	250	100	300	5,25 <sup>1</sup>
		•	•	Motor 12V	65	250	60	250	6,25 <sup>1</sup>
		•	•	PowerView <sup>®</sup>	60 <sup>3</sup>	300	100	300	9 <sup>1</sup>
 <p>Typ 2 Lodrat wirestyrd</p>	Lodrat styrd hissgardin med genomgående wire i varje sida. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Max 15 gr. lutning.	•		Sidodrag	40	150	60	250	3 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Var uppmärksam på max. yta varierar beroende på väv kvalitet - se nedanför. Vikt för varje väv kvalitet, se sida 4.

<sup>2</sup> SmartCord<sup>®</sup> tillverkas inte med foder.

<sup>3</sup> Med inbyggt Li-Ion batteri är min. bredd 80 cm.

## MAX. YTA, BETJÄNING OCH VÄVENS VIKT

### Max. yta m<sup>2</sup>

	väv - gr/m <sup>2</sup>						
	<100	101 - 200	201 - 300	301 - 400	401 - 500	501 - 600	601 - 700
Sidodrag	14	14	14	12	9,6	8,6	7,0
Motor 12V	7,5	7,5	7,5	6,3	6,3	5	
SmartCord <sup>®</sup>	5,2	4,7	4,2	4,0			
	<371	371 - 470	471 - 570	571 - 700			
PowerView <sup>®</sup>	9	8	7	6			

När du beställer en fodrad hissgardin måste du även räkna med vikten på fodret.