



## MONTERING

Montering kan ske i både loft eller på væg. Monteringsprofil monteres med clipsbeslag, hvorefter rullegardinet placeres i endebeslagene. Kassette monteres ligeledes med clipsbeslag. Til dreje-/kipvinduer finder der et særligt TAT (Tilt and Turn) beslag til monteringsprofilen. Afstand til fæste beslag er 55-70 mm.

Produktbredde i cm	< 119,9	120-219,9	220 - 240
Antal beslag	2	3	4





## ØVRIGT

### Lysindslip

	Monteringsprofil (Model 20)		Designmodel (Model 20)		Kassette (Model 580/590)	
	Betjeningsside	Modsat side	Betjeningsside	Modsat side	Betjeningsside	Modsat side
Sidetræk	15 mm	11,5 mm	18 mm	11,5 mm	15,5 mm	11,5 mm
12 V Sonesse 28 LI-Ion motor	26,5 mm	11,5 mm	26,5 mm	11,5 mm	26,5 mm	11,5 mm
24 V DC Motor	24,5 mm	11,5 mm	24,5 mm	11,5 mm	24,5 mm	11,5 mm
24V Sonesse 30 RTS motor	23,5 mm	11,5 mm	23,5 mm	11,5 mm	23,5 mm	11,5 mm
PowerView®	20,5 mm	11,5 mm	20,5 mm	11,5 mm	20,5 mm	11,5 mm

## TYPE OVERSIGT

MODEL	Beskrivelse	Model-nummer	Betjening	Min. bredde cm	Max. bredde cm	Min. højde cm	Max. højde cm
 <p>Model 20 Monteringsprofil</p>	Duo rullegardin med monteringsprofil til montering i loft eller på væg. Leveres med clipsbeslag og formonterede endebeslag.  Mod tillæg kan der vælges motor.	21	Sidetræk	30	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	60,2	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>
			24 V DC motor	40	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>
			24V Sonesse 30 RTS motor	50,7	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>
		28	PowerView® med indbygget batteri	55	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>
PowerView®	40		240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>		
 <p>Model 580/590 Kassette S2</p>	Duo rullegardin i kassette til montering i loft eller på væg. Fås i åben (model 580) og lukket version (model 59x). Leveres med beslag.  Mod tillæg kan der vælges motor.	581 591	Sidetræk	30	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>
		586 596	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	60,2	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>
			24 V DC motor	40	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>
			24V Sonesse 30 RTS motor	50,7	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>
		588 598	PowerView® med indbygget batteri	55	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>
588 598	PowerView®	40	240 <sup>2</sup>	30	260 <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Max. højde er 200 cm for vævskvaliteten Saumur. For alle vævskvaliteter gælder det dog, at max. højde = produktbredde x 3.

<sup>2</sup> Max. bredde er 235 cm for vævskvalitet Allegory FR.