



## TYPEOVERSIKT

Modell	Kassett størrelse	Beskrivelse	Betjening	Min. bredde	Maks bredde	Maks høyde	Maks areal
Beaufort® Zip	100	Utvendig Screen/rullegardin med Zip-funksjon og sidelister. Enkel montering.  Som standard leveres en todelt sidelist - avstandsbraketter som tilvalg. Leveres med Ø63/78/85 mm rør - avhengig av kassett og areal.	230V AC motor Kablet RTS IO	63,0 <sup>1/3</sup> 73,0 <sup>1</sup> 68,0 <sup>1/2</sup>	450 <sup>4</sup>	400	10,5
	125				550 <sup>4</sup>	550	17
	135				550 <sup>2,4</sup>	450 <sup>2</sup>	15,8
	155				550 <sup>4</sup>	600	19,3
ProScreen® Zip	85	Utvendig Screen/rullegardin med Zip-funksjon og sidelister.  Som standard leveres sidelister med skrue eller clipsbeslag - todelt sidelist og/eller avstandsbrakett som tilvalg. Leveres alltid med Ø63 mm rør.	230V AC motor Kablet RTS IO	62,7 <sup>3</sup> 72,7 67,7	300	210	5,7
	95				300	300	9
ProScreen®	85	Utvendig Screen/rullegardin med sidelister som brukes til mindre vinduer som ikke er utsatt for mye vind.  Sidelist med skrue eller clipsbeslag - avstandsbrakett som tilvalg. Leveres alltid med Ø63 mm rør.	230V AC motor Kablet RTS IO	62,7 <sup>3</sup> 72,7 67,7	360	280	10,5
	95				360 <sup>4</sup>	400	

Mål i cm.

<sup>1</sup> Minimum bredde på Kassett 125 er 85,1 ved høyde over 400 cm - gjelder alle motorer.

<sup>2</sup> Med Sunea Solar IO 40 DC er maks bredde og høyde 350 cm. Min. bredde er 59,1 cm.

<sup>3</sup> Med Maestria WT er min. bredden 68 cm.

<sup>4</sup> Maks bredde med Sergé 1%, Soltis 92 og Soltis B92 er 300 cm på Ø63 mm rør, samt 400 cm på Ø78/85 rør på Beaufort® Zip. Ved bredde over 350 cm lages produktet med heavy duty underlist.

Vær oppmerksom på at vevet kan ha horisontal økning/sveiser avhengig av høyde/bredde, og at det vil kunne være begrensninger avhengig av valgt vev.

