




Model	Beskrivelse	Lamel bredde mm		Betjening	Min. bredde	Max. bredde	Min. højde	Max. højde	Max areal, m ²	
		50	70						Elements	Standard
 Standard	Frithængende persienne. Kan monteres i loft eller væg.	•	•	Snor/vendesnor	35	300	40	300	4,8	5,5
		•	•	Snor/drejestang	35	300	40	300	4,8	5,5
	Laves med wirestyring ⁵ (type 2) og hold-down beslag mod tillæg ³ .	•		LiteRise [®]	50	200	40	180	3,6	3,6
		•	•	Kædetræk ⁴	51	300	40	300	4,0	4,5
		•	•	PowerView [®] ¹	74,5	300	40	300	6,0	8,0
		•	•	Motor 230V ²	61,2	300	40	300	6,0	8,0
Laves med brede stigebånd mod tillæg.	•	•								

¹ PowerView[®] kan ikke laves med brede tekstil stigebånd. Motoren placeres altid i venstre side.

² Elements kan ikke laves med brede tekstil stigebånd.

³ Kun med Snor/vendesnor og Snor/drejestang. Underlisten afkortes 15 mm i hver side, så der er plads til hold-down beslag indenfor færdigbredde.

⁴ Med Standard system vil overlisten være 12 mm bredere end færdigbredden (lameller og underliste) - i betjeningssiden.

⁵ LiteRise[®] laves ikke med wirestyring.

Ved persienner større end 170 cm i bredden, så anbefaler vi brug af motor på grund af gardinets vægt.

Ved store persienner anbefaler vi, at man udelukkende vinkler lameller. Så man undgår at hæve/sænke produktet.

